



LEGENDA:

- puszka o 80mm IP20
- puszka instalacyjna IP45
- łącznik pojedynczy dzwonekowy n/t IP45
- łącznik pojedynczy p/t IP20
- łącznik podwójny p/t IP20
- łącznik schodowy p/t IP20
- łącznik krzyżowy p/t IP20
- łącznik pojedynczy n/t IP45
- łącznik podwójny n/t IP45
- łącznik schodowy n/t IP45
- łącznik krzyżowy n/t IP45
- dzwonek 230V
- oprawa led 1x50W IP65
- miejsce podt. wentyl. 230V
- przewód YDYŻo 3x1,5mm²
- przewód YDYŻo 4x1,5mm²
- oprawa LED 3x10W, IP20
- oprawa LED 1x10W, IP65
- puszka instalacyjna fi 80mm; IP20
- puszka instalacyjna 4x2,5mm²; IP44
- oprawa LED 1x25W, IP44, M600/G-K
- oprawa LED 38W, IP20, M600/G-K
- oprawa LED 38W, IP44, M600/G-K
- oprawa LED 1x3W, IP65 z wkładem AW
- oprawa LED 58W, IP65, N/T
- oprawa LED 1x3W, IP65 z wkładem AW, opisana
- oprawa LED 1x3W, IP65 z wkładem AW,

Temat inwestycji:	"Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"		
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 227, obr. 0014 Masłowice, jed. ewid. 101210_2 gm. Masłowice		
Inwestor i adres:	Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice	Nr rys. E - 1	Skala: 1:100
Rysunek:	Rzut parteru - Instalacja elektr. oświetlenia.	Branożca: E	Etap: PB
Projektant:	mgr inż. Michał Jaworski	Nr uprawnień: LOD/1642/PWOE/12	Format: A-3
		Data: VIII.2020	