


Przekrój poprzeczny jezdni z poboczem utwardzonym (drogi gminne)



* Średnia grubość warstwy ścieralnej AC 11 S wynosi 4 cm.

**Dopuszcza się zmianę pochylenia poprzecznego z uwagi na pochylenie istniejącej nawierzchni.

*** warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1, średnio w ilości 50 kg/m2 (występuje tylko miejscowo w przypadku większych nierówności, założono 10 % całkowitej powierzchni jezdni)

		ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 18, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265	
Inwestor:		Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice	
Nazwa inwestycji:		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bartodzieje na działkach o nr ewid. 1765, 1003 i 530.	
Adres inwestycji:		dz. nr ewid. 1765, 1003, 530 obręb 0001 Bartodzieje Przerębskie, gm. Masłowice	
Stadium:		Branża:	
PB		DROGOWA	
Nazwa rysunku:		Numer rysunku:	Data:
Przekroje poprzeczne drogi		3	09.2020
			Skala rys.: 1:20
Zespół autorski: Imię i nazwisko:		Uprawnienia	Podpis:
Autor branży drogowej:	mgr inż. Jacek Staniek		
Projektant branży drogowej:	mgr inż. Kamil Ziółkowski	LOD/2541/PWOD/14	