




Przekrój poprzeczny jezdni z poboczem utwardzonym



Przekrój poprzeczny jezdni (poszerzenie obustronne na łuku) z poboczem utwardzonym



Przekrój poprzeczny jezdni (poszerzenie-mijanka)



* Średnia grubość warstwy ścieralnej AC 11 S wynosi 4 cm.

**Dopuszcza się zmianę pochylenia poprzecznego z uwagi na pochylenie istniejącej nawierzchni.

*** warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1, średnio w ilości 50 kg/m2 (występuje tylko miejscowo w przypadku większych nierówności, założono 10 % całkowitej powierzchni jezdni)

		ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 18, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265	
Investor:	Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice		
Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi w miejscowości Chelmo		
Adres inwestycji:	dz. nr ewid. 172, 402, 477 obręb 0003 Chelmo, gm. Masłowice		
Stadium:	PB	Branża:	DROGOWA
Nazwa rysunku:	Przekroje poprzeczne drogi		Numer rysunku: 3
		Data:	08.2020
		Skala rys.:	1:25
Zespół autorski: Imię i nazwisko: _____ Uprawnienia: _____ Podpis: _____			
Autor branży drogowej:	mgr inż. Jacek Staniek		
Projektant branży drogowej:	mgr inż. Kamil Ziółkowski	LOD/2541/PWOD/14	